

Model : NAU 212NC2LED



Product Overview

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่น NAU212NC2LED ใช้หลอด LED ที่มีคุณภาพ แสงสว่างสูงแต่ใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังวัตต์ต่ำ สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การกระจายแสงของหลอดมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดฮาโลเจน 5 เท่าและมีการใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของแบตเตอรี่ เนื่องจากขนาดของแบตเตอรี่นั้นลดลงอย่างมาก

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน NAU212NC2LED ทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งกรณีไฟดับของห้องและไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ มีระบบการประจุไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ตัวยึดทำจากเหล็กแผ่นปั๊มและพียูขึ้นรูป พ่นกันสนิม เค็ด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน



Specification

Input Voltage	220V / 50Hz
LED Lamp Power	12W x 2
Color Temperature	2,700 - 3,000k (Warm White) 5,500 - 6,500k (Cool White)
Rated Beam Angle	60°
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid 12V5.0Ah
Battery cut-off Voltage	1.60-1.75V / Cell
Charging Mode	Constant voltage&Limit current
Charging Current	500mA (max)
Charging Time	10-15Hrs.
Backup Time	2.5Hrs.
Housing	Steel sheet, 1mm. Thick Coated with Powder Paint.
Dimension (LxHxW)	290 x 250 x 80 mm.
Weight	4.25kg.

Features

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 12วัตต์ จำนวน 2หัวโคมในการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 2.5 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant voltage&Limit Current
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 , มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5ปี และแบตเตอรี่ 2ปี

Indicator



- LED AC** แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
- LED Charge** แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- LED Full** แสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว
- LED Over** แสดงความผิดปกติของการชาร์จแบตเตอรี่
- Switch TEST** ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง
- Switch L** ใช้เปิดหลอดไฟทางด้านซ้าย (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)
- Switch R** ใช้เปิดหลอดไฟทางด้านขวา (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)
- Switch OFF** ใช้ปิดหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก)

Dimensions (mm)

