LED EMERGENCY LIGHT

MODEL: ECP-2T

Overview

- โคมไฟฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่ในตัว รุ่น ECP-2T ยี่ห้อ DYNO (ไดโน่)
- การติดตั้งแบบแขวนติดผนัง
- หัวโคม LED พิกัด 9 W x 2 หัวโคม
- ระยะเวลาสำรองไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (ที่ระดับความสว่างสูงสุด - เบอร์ 4)
- แบตเตอรี่แห้ง Lithium iron phosphate ($LiFePO_4$) 3.2 V >/= 4500 mAh จำนวน 1 ลูก
- สามารถปรับทิศทางการกระจายแสงได้
- สามารถปรับหรี่ความสว่างได้ถึง 4 ระดับ โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- สามารถทดสอบแบตเตอรี่และเปิด/ปิดโคมไฟได้โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- LED ชนิด Mid-power/high-lumen อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
- แสง WARM WHITE; อุณหภูมิสี 3,500 – 4,000 K; CRI > 70
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1955-2551 และ ISO-9001:2015
- ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท.021004-18
- รับประกันแผงวงจร 5 ปี; รับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี (นับจากวันที่ส่งของ)





รีโมทเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์

Specifications

- สภาวะการทำงาน: Non-maintained (ติดสว่างเฉพาะเมื่อระบบไฟฟ้าหลักล้มเหลว)
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220 - 240 Vac / 50 Hz ปลั๊กไฟ 3 ขาแบบมีกราวนด์ (สายไฟยาว 50 cm)
- พิกัดการส่องสว่างรวม 2 x 400 ลูเมน (max.)
- ระบบควบคุม: Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
- ระบบชาร์จ: แบบแรงดันคงที่/กระแสคงที่ (constant voltage / constant current)
- แรงดัน cut-off ของแบตเตอรี่: 3.0 V ± 2%
- ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ 10 – 12 ชั่วโมง
- ระบบป้องกันเครื่อง
  - AC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้า AC Line เข้าเครื่อง (อยู่บนแผ่นวงจร)
  - DC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ (อยู่บนแผงวงจร)
  - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก MOV (อยู่บนแผ่นวงจร)
- ระบบป้องกันแบตเตอรี่
  - มีระบบป้องกันการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกิน (Battery over-charge protection)
  - มีระบบป้องกันการคายประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกินพิกัด (Battery over-discharge protection)
- ไฟแสดงผล
  - "AC" แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง
  - "DC" แสดงสถานะใช้ไฟจากแบตเตอรี่/ชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่เต็ม/วงจรชาร์จมีปัญหา
  - "BATT" แสดงสถานะของผลการทดสอบแบตเตอรี่
  - "TEST" แสดงสถานะระบบทดสอบอัตโนมัติ (AutoTest) และการทดสอบระบบ
- ระดับการป้องกัน IP20; อุณหภูมิใช้งานควรอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 35°C
- การทดสอบการทำงานสามารถทำได้ทั้งการทดสอบแบบธรรมดา (Manual Test) และการทดสอบแบบอัตโนมัติ (AutoTest) โดยการทดสอบทั้งสองประเภทสามารถทำได้โดยการกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือใช้รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดระยะไกลได้ถึง 15 เมตร
- การทดสอบเครื่องแบบธรรมดา (Manual Test) เป็นระยะเวลา 90 นาที สามารถทำทั้งโดยการกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล
- มีระบบทดสอบเครื่องแบบอัตโนมัติ (AutoTest) เครื่องจะทดสอบแบตเตอรี่เป็นเวลา 90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-18) โดยสามารถเปิด/ปิดระบบ AutoTest ได้
- ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนัก ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปหนา 1.4 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่นอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ้นสนิม

Dimensions





S.E.T. ENGINEERING AND TRADING CO., LTD.
บริษัท เอส.อี.ที. อินจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
62 ซอยวัดทองนพคุณ 8 แขวงสวนสยาม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10510
โทร : 094 616 9619 www.ไฟฉุกเฉินราคาส่ง.com

LED EMERGENCY LIGHT


MODEL: LFG-09P3T

Overview




รีโมทเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจำหน่ายแยก


- โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่ในตัว รุ่น LFG-09P3T ยี่ห้อ DYNO (ไดโน่)
- การติดตั้งแบบแขวนติดผนัง
- หัวโคม LED พิกัด 9 W x 2 หัวโคม
- ระยะเวลาสำรองไฟไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (ที่ระดับความสว่างสูงสุด - เบอร์ 4)
- แบตเตอรี่แห้ง Lithium iron phosphate ($LiFePO_4$) 3.2 V 6000 mAh จำนวน 1 ลูก
- **แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 4 ปี** (EXTRA LONG-LIFE)
- สามารถปรับทิศทางการกระจายแสงได้
- สามารถปรับหรี่ความสว่างได้ถึง 4 ระดับ โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- สามารถทดสอบแบตเตอรี่และเปิด/ปิดโคมไฟได้โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- LED ชนิด Mid-power/high-lumen อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
- แสง WARM WHITE; อุณหภูมิสี 3,500 – 4,000 K; CRI > 70
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO-9001:2015
- ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท.021004-18



Specifications

- สภาวะการทำงาน: Non-maintained (ติดสว่างเฉพาะเมื่อระบบไฟฟ้าหลักล้มเหลว)
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220 - 240 Vac / 50 Hz ปลั๊กไฟ 3 ขาแบบมีกราวนด์ (สายไฟยาว 50 cm)
- พิกัดการส่องสว่าง: 2 x 440 ลูเมน
- ระบบควบคุม: Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
- ระบบชาร์จ: แบบแรงดันคงที่/กระแสคงที่ (constant voltage / constant current)
- แรงดัน cut-off ของแบตเตอรี่: 3.0 V +/- 2%
- ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ 10 – 12 ชั่วโมง
- ระบบป้องกันเครื่อง
  - AC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้า AC Line เข้าเครื่อง (อยู่บนแผ่นวงจร)
  - DC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ (อยู่บนแผงวงจร)
  - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก MOV (อยู่บนแผ่นวงจร)
- ระบบป้องกันแบตเตอรี่
  - มีระบบป้องกันการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกิน (Battery over-charge protection)
  - มีระบบป้องกันการคายประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกินพิกัด (Battery over-discharge protection)
- ไฟแสดงผล
  - "AC" แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง
  - "DC" แสดงสถานะใช้ไฟจากแบตเตอรี่/ชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่เต็ม/วงจรชาร์จมีปัญหา
  - "BATT" แสดงสถานะของผลการทดสอบแบตเตอรี่
  - "TEST" แสดงสถานะระบบทดสอบอัตโนมัติ (AutoTest) และการทดสอบระบบ
- ระดับการป้องกัน IP20; อุณหภูมิใช้งานควรอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 35°C
- การทดสอบการทำงานสามารถทำได้ทั้งการทดสอบแบบธรรมดา (Manual Test) และการทดสอบแบบอัตโนมัติ (AutoTest) โดยการทดสอบทั้งสองประเภทสามารถทำได้โดยการกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือใช้รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดระยะไกลได้ถึง 15 เมตร
- การทดสอบเครื่องแบบธรรมดา (Manual Test) เป็นระยะเวลา 90 นาที สามารถทำทั้งโดยการกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล
- มีระบบทดสอบเครื่องแบบอัตโนมัติ (AutoTest) เครื่องจะทดสอบแบตเตอรี่เป็นเวลา 90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-18) โดยสามารถเปิด/ปิดระบบ AutoTest ได้
- ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนัก ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปหนา 1.4 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่นอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ้นสนิม





S.ELECTRIC ENGINEERING AND TRADING CO., LTD.
โทร : 094 616 9619 www.ไฟฉุกเฉินราคาส่ง.com

LED EMERGENCY LIGHT


MODEL: LFG-12P4T

Overview




รีโมทเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจำหน่ายแยก

- โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่ในตัว รุ่น LFG-12P4T ยี่ห้อ DYNO (ไดโน่)
- การติดตั้งแบบแขวนติดผนัง
- หัวโคม LED พิกัด 12 W x 2 หัวโคม
- ระยะเวลาสำรองไฟไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง (ที่ระดับความสว่างสูงสุด - เบอร์ 4)
- แบตเตอรี่แห้ง Lithium iron phosphate ($LiFePO_4$) 3.2 V 6000 mAh x 2 ลูก
- แบตเตอรี่ที่ใช้ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, UL, ISO9001, ISO14001
- **แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 4 ปี (EXTRA LONG-LIFE)**
- สามารถปรับทิศทางการกระจายแสงได้
- สามารถปรับหรี่ความสว่างได้ถึง 4 ระดับ โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- สามารถทดสอบแบตเตอรี่และเปิด/ปิดโคมไฟได้โดยกดปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- LED ชนิด Mid-power/high-lumen อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
- แสง WARM WHITE; อุณหภูมิสี 3,500 – 4,000 K; CRI > 70
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO9001:2015
- ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท.021004-18



Specifications

- สภาวะการทำงาน: Non-maintained (ติดสว่างเฉพาะเมื่อระบบไฟฟ้าหลักล้มเหลว)
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220 - 240 Vac / 50 Hz ปลั๊กไฟ 3 ขาแบบมีกราวนด์ (สายไฟยาว 50 cm)
- พิกัดการส่องสว่าง: 2 x 600 ลูเมน
- ระบบควบคุม: Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
- ระบบชาร์จ: แบบแรงดันคงที่/กระแสคงที่ (constant voltage / constant current)
- แรงดัน cut-off ของแบตเตอรี่: 3.0 V +/- 2%
- ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ 10 – 12 ชั่วโมง
- ระบบป้องกันเครื่อง
- AC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้า AC Line เข้าเครื่อง (อยู่บนแผ่นวงจร)
- DC FUSE ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ (อยู่บนแผงวงจร)
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก MOV (อยู่บนแผ่นวงจร)
- ระบบป้องกันแบตเตอรี่
- มีระบบป้องกันการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกิน (Battery over-charge protection)
- มีระบบป้องกันการคายประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เกินพิกัด (Battery over-discharge protection)
- ไฟแสดงผล
- "AC" แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง
- "DC" แสดงสถานะใช้ไฟจากแบตเตอรี่/ชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่เต็ม/วงจรชาร์จมีปัญหา
- "BATT" แสดงสถานะของผลการทดสอบแบตเตอรี่
- "TEST" แสดงสถานะระบบทดสอบอัตโนมัติ (AutoTest) และการทดสอบระบบ
- ระดับการป้องกัน IP20; อุณหภูมิใช้งานควรอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 40°C
- การทดสอบการทำงานสามารถทำได้ทั้งการทดสอบแบบธรรมดา (Manual Test) และการทดสอบแบบอัตโนมัติ (AutoTest) โดยการทดสอบทั้งสองประเภทสามารถทำได้โดยการกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือใช้รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดระยะไกลได้ถึง 15 เมตร
- การทดสอบเครื่องแบบธรรมดา (Manual Test) เป็นระยะเวลา 90 นาที สามารถทำทั้งโดยการกดปุ่มบนตัวเครื่อง หรือสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล
- มีระบบทดสอบเครื่องแบบอัตโนมัติ (AutoTest) เครื่องจะทดสอบแบตเตอรี่เป็นเวลา 90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-18) โดยสามารถเปิด/ปิดระบบ AutoTest ได้
- ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนัก ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปหนา 1.4 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่นอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ้นสนิม





S.E.T. ENGINEERING AND TRADING CO.,LTD.
โทร : 094 616 9619 www.ไฟฉุกเฉินราคาส่ง.com

เปรียบเทียบคุณลักษณะของสินค้า รุ่น LD-100 และ ECP-2T

คุณลักษณะ	ไฟฉุกเฉิน DYNO รุ่น LD-100	ไฟฉุกเฉิน DYNO รุ่น ECP-2T
ลักษณะภายนอก		
หัวโคม	LED พิกัด 9 W 2 หัวโคม	LED พิกัด 9 W 2 หัวโคม
อุณหภูมิสี	3,000 – 4,000 K	3,000 – 4,000 K
ระยะเวลาสำรองไฟ	2 ชั่วโมง (เบอร์ 4)	2 ชั่วโมง (เบอร์ 4)
ชนิดของแบตเตอรี่	Sealed Lead Acid	Lithium Iron Phosphate
แบตเตอรี่	6 V 4.5 Ah	3.2 V 4500 mAh
ปรับระดับความสว่าง	สามารถปรับได้ 4 ระดับ	สามารถปรับได้ 4 ระดับ
การสั่งงานด้วยรีโมท	รองรับการสั่งงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล	รองรับการสั่งงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบควบคุม	Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller	Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
ระบบป้องกันเครื่อง	AC FUSE DC FUSE MOV	AC FUSE DC FUSE MOV
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	ป้องกันอัดประจุเกิน ป้องกันคายประจุเกินพิกัด ป้องกันต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว	ป้องกันอัดประจุเกิน ป้องกันคายประจุเกินพิกัด ป้องกันต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว
Manual Test	90 นาที โดยการกดปุ่ม หรือด้วยรีโมท	90 นาที โดยการกดปุ่ม หรือด้วยรีโมท
AutoTest	-ไม่มี-	90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สามารถยกเลิกได้)
ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนัก	ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่น	ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่น
มาตรฐาน	มอก. 1955-2551 ISO 9001:2015	มอก. 1955-2551 ISO 9001:2015
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่	ประมาณ 1 ปี	**ประมาณ 4 ปี**

ใช้ได้ถึง 30 ธ.ค. 64 เท่านั้น
S.E.T.
S ENGINEERING AND TRADING CO., LTD.
บริษัท เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
62 ซอยลำลูกกา คลอง 18 แขวงคลองสิบ เขตลำลูกกา กรุงเทพฯ 0510
โทร : 094 616 9619 www.ไฟฉุกเฉินราคาส่ง.com

เปรียบเทียบคุณลักษณะของสินค้า รุ่น DRE-5203 และ LFG-09P3T

คุณลักษณะ	ไฟฉุกเฉิน DYNO รุ่น DRE-5203	ไฟฉุกเฉิน DYNO รุ่น LFG-09P3T
ลักษณะภายนอก		
หัวโคม	LED พิกัด 9 W 2 หัวโคม	LED พิกัด 9 W 2 หัวโคม
อุณหภูมิสี	3,000 – 4,000 K	3,000 – 4,000 K
ระยะเวลาสำรองไฟ	3 ชั่วโมง (เบอร์ 4) 4 ชั่วโมง (เบอร์ 3) 6 ชั่วโมง (เบอร์ 2) 10 ชั่วโมง (เบอร์ 1)	3 ชั่วโมง (เบอร์ 4) 4 ชั่วโมง (เบอร์ 3) 6 ชั่วโมง (เบอร์ 2) 10 ชั่วโมง (เบอร์ 1)
ชนิดของแบตเตอรี่	Sealed Lead Acid	Lithium Iron Phosphate
แบตเตอรี่	12 V 5 Ah	3.2 V 6 Ah
ปรับหรี่ความสว่าง	สามารถปรับได้ 4 ระดับ	สามารถปรับได้ 4 ระดับ
การสั่งงานด้วยรีโมท	รองรับการสั่งงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล	รองรับการสั่งงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบควบคุม	Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller	Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
ระบบป้องกันเครื่อง	AC FUSE DC FUSE MOV	AC FUSE DC FUSE MOV
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	ป้องกันอัดประจุเกิน ป้องกันคายประจุเกินพิกัด ป้องกันต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว	ป้องกันอัดประจุเกิน ป้องกันคายประจุเกินพิกัด ป้องกันต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว
Manual Test	90 นาที โดยการกดปุ่ม หรือด้วยรีโมท	90 นาที โดยการกดปุ่ม หรือด้วยรีโมท
AutoTest	90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สามารถยกเลิกได้)	90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สามารถยกเลิกได้)
ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนัก	ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่น	ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่น
มาตรฐาน	มอก. 1955-2551 ISO 9001:2015	มอก. 1955-2551 ISO 9001:2015
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่	ประมาณ 2 ปี	**ประมาณ 4 ปี**

ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 64 เท่านั้น
S.E.T.
S ENGINEERING AND TRADING CO., LTD.
บริษัท เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
62 ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 094 616 9619 www.ไฟฉุกเฉินราคาส่ง.com

เปรียบเทียบคุณลักษณะของสินค้า รุ่น DRE-5205 และ LFG-12P4T

คุณลักษณะ	ไฟฉุกเฉิน DYNO รุ่น DRE-5205	ไฟฉุกเฉิน DYNO รุ่น LFG-12P4T
ลักษณะภายนอก		
หัวโคม	LED พิกัด 9 W x 2 หัวโคม	LED พิกัด 12 W x 2 หัวโคม
อุณหภูมิสี	3,000 – 4,000 K	3,000 – 4,000 K
ระยะเวลาสำรองไฟ	4 ชั่วโมง (เบอร์ 4) 12 ชั่วโมง (เบอร์ 1)	4 ชั่วโมง (เบอร์ 4) 12 ชั่วโมง (เบอร์ 1)
ชนิดของแบตเตอรี่	Sealed Lead Acid	Lithium Iron Phosphate
แบตเตอรี่	12 V 7 Ah x 1 ลูก	3.2 V 6 Ah x 2 ลูก
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	77 มม. x 250 มม. x 226 มม.	69 มม. x 205 มม. x 192 มม.
ปรับหรี่ความสว่าง	สามารถปรับได้ 4 ระดับ	สามารถปรับได้ 4 ระดับ
การสั่งงานด้วยรีโมท	รองรับการสั่งงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล	รองรับการสั่งงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบควบคุม	Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller	Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
ระบบป้องกันเครื่อง	AC FUSE DC FUSE MOV	AC FUSE DC FUSE MOV
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	ป้องกันอัดประจุเกิน ป้องกันคายประจุเกินพิกัด ป้องกันต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว	ป้องกันอัดประจุเกิน ป้องกันคายประจุเกินพิกัด ป้องกันต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว
Manual Test	90 นาที โดยการกดปุ่ม หรือด้วยรีโมท	90 นาที โดยการกดปุ่ม หรือด้วยรีโมท
AutoTest	90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สามารถยกเลิกได้)	90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สามารถยกเลิกได้)
ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนัก	ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่น	ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่น
มาตรฐาน	มอก. 1955-2551 ISO 9001:2015	มอก. 1955-2551 ISO 9001:2015
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่	ประมาณ 2 ปี	**ประมาณ 4 ปี**

ใช้ได้ถึง 30 ธ.ค. 64 เท่านั้น
S.E.T.
S ENGINEERING & TRADING CO.,LTD.
บริษัท เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
62 ซอยอุดมสุข 18 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 094 616 9619 www.ไฟฉุกเฉินราคาส่ง.com